

Scheda tecnica

VERNICE ACRILICA SPRAY

FINITURA TESTURIZZATO-METALLIAZZATO

TINTE A CAMPIONE PER IL SETTORE POLVERI

PRODOTTO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA ED IL RITOCO

CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO: Ideale per il ritocco la riparazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi tipo di superficie verniciabile.

Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza alla corrosione ed all'azione aggressiva degli agenti atmosferici. Specifici promotori di adesione consentono un ancoraggio della vernice anche su supporti particolarmente difficili come le basi micaee o tesurizzate.

Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni.

Vernice a rapida essiccazione. Garantisce una eccellente ed uniforme coprenza con finitura liscia. È resistente ai graffi e all'invecchiamento.

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e libera da ruggine e grasso. Applicare da una distanza di 20cm con mani leggere incrociate, per aumentare lo spessore e la coprenza della vernice ripetere l'applicazione dopo 5 minuti.

Ideale per la verniciatura ed il ritocco di superfici di ferro, metallo e legno.

PROPRIETA' TECNICHE E CHIMICO FISICHE

- Rapida essiccazione
- Resistente all'invecchiamento ed all'ingiallimento
- La superficie asciutta può essere lucidata con polish
- Non contiene CFC
- Valvola autopulente
- RESISTENTE ALLA COTTURA
- SOVRAVERNICIABILE
- RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ANALOGA ALLA FINITURA IN POLVERE

ESSICCAZIONE

- FUORI POLVERE 5 minuti
- ESSICCAZIONE SUPERFICIALE 20 minuti
- ESSICCAZIONE COMPLETA 12 ore

STOCCAGGIO

Non esporre a temperature superiori ai 50°C

Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, plastiche e gomme. Si consiglia di effettuare prove preliminari.

Disponibile scheda di sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

